

**TRITURATORE SEMOVENTE MONOROTORE
 PER TRITURAZIONE RIFIUTI
 COMPRESO PLASTICHE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE**

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 7959800ABF

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	Maggiore performance offerta Specifiche migliorative barrando la casella corrispondente alla migliororia offerta	
Capacità di trattamento su rifiuti ingombranti	<ul style="list-style-type: none"> • se Produzione Effettiva = 30 ton/h; • se 30 ton/h < Produzione Effettiva <= 40 ton/h • se 40 ton/h < Produzione Effettiva <= 50 ton/h • se 50 ton/h < Produzione Effettiva <= 60 ton/h • se Produzione Effettiva > 60 ton/h 	<ul style="list-style-type: none"> → 0 punti → 3 punti → 5 punti → 8 punti → 10 punti
Consumi in lt/h per tritare i rifiuti ingombranti	<ul style="list-style-type: none"> • se > 55 lt/h • se 55 lt/h < Consumi Effettivi <= 45 lt/h • se 45 lt/h < Consumi Effettivi <= 40 lt/h • se 40 lt/h < Consumi Effettivi <= 35 lt/h • se Consumi Effettivi < 35 lt/h, 	<ul style="list-style-type: none"> → 0 punti → 3 punti → 5 punti → 8 punti → 10 punti
Peso complessivo del trituratore:	<ul style="list-style-type: none"> • se Peso Complessivo <= 27 ton • se 27 ton < Peso Complessivo <= 30 ton • se Peso Complessivo > 30 ton 	<ul style="list-style-type: none"> → 0 punti → 5 punti → 10 punti
Superficie utile tramoggia senza sponda idraulica	<ul style="list-style-type: none"> • se Superficie utile <= 5 m² • se 5 m² < Superficie utile <= 6 m² • se 6 m² < Superficie utile <= 7 m² • se Superficie utile < 7 m² 	<ul style="list-style-type: none"> → 0 punti → 4 punti → 7 punti → 10 punti
Distanza tra rotore di triturazione e nastro per materiale in uscita:	<ul style="list-style-type: none"> • se Distanza Utile <= 50 cm • se 50 cm < Distanza Utile <= 60 cm • se 60 cm > Distanza Utile 	<ul style="list-style-type: none"> → 0 punti → 5 punti → 10 punti
Portellone con apertura verso il basso con batterie per azionamento a motore spento	<ul style="list-style-type: none"> • se presenti entrambi • altrimenti 	<ul style="list-style-type: none"> → 8 punti → 0 punti
Tappeto del nastro in gomma rinforzato con maglia in acciaio	<ul style="list-style-type: none"> • se presente • altrimenti 	<ul style="list-style-type: none"> → 3 punti → 0 punti.
Denti e Controdenti imbullonati ed intercambiabili	<ul style="list-style-type: none"> • se presenti entrambi • altrimenti 	<ul style="list-style-type: none"> → 3 punti → 0 punti

Fasce antiusura sul rotore per maggiore resistenza	<ul style="list-style-type: none"> • se presenti • altrimenti 	→ 3 punti → 0 punti
Possibilità di modifica del rotore per diverse triturazioni e pezzature di materiali in ingresso:	<ul style="list-style-type: none"> • se possibile • altrimenti. 	→ 3 punti, → 0 punti
Ubicazione del centro di assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • se inferiore o uguale ai 250 km • altrimenti 	→ 1 punto → 0 punti
Tipologia di struttura di assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • se è di proprietà del fornitore • altrimenti se è indiretta 	→ 1 punto → 0 punti
Tempi di intervento	<ul style="list-style-type: none"> • se entro 4 ore dalla chiamata • altrimenti 	→ 1 punto → 0 punti
Officine mobili disponibili risultanti da libretto di circolazione	<ul style="list-style-type: none"> • se sono 2 o più di 2 • altrimenti 	→ 1 punto → 0 punti
Possesso, o meno, di certificazione di qualità ISO 9001:2015 da parte delle officine autorizzate che dovranno occuparsi dell'assistenza tecnica	<ul style="list-style-type: none"> • se è presente • altrimenti 	→ 1 punto → 0 punti

ESTENSIONE DELLA GARANZIA (oltre ai 12 mesi di garanzia di base)

	<i>Estensione della garanzia della fornitura offerta presente (SI/NO)</i>	<i>N° anni e numeri interi</i>
Estensione della garanzia	_____	_____

Novellara, li _____

Il Legale Rappresentante

Si allega copia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità